www.gaciron.jp

GACIRON®

Gaciron Japan （ガシロンジャパン）

セイノーアジアトレーディング株式会社
東京都港区麻布台 1-7-2 神谷町麻布台ビル

© Gaciron Japan, 2020 All rights reserved.

製品の使用及び外観・色等は製品改良のため予告無く変更となる場合がありますので予めご了承ください。
本カタログに記載している製品の色調等は印刷の都合により実物と異なります。
カタログに記載しているデータ、写真等の無断転用を禁じます。
「Gaciron」は Gaciron 社による日本国内及びその他の国における登録商標または商標です。

GACIRON®

light up your way

Gaciron は 2012 年設立の自転車ライト専門メーカーです。
設計・デザインから生産までを自社で一貫して実現し、
高品質なライトをヨーロッパやアメリカなど世界中にご提供しています。
自転車に乗るすべての人の、そのゆく道を明るく照らすため、
そしてその自転車の移動や旅がより豊かになるよう、
Gaciron はあなたの自転車と共に前を向いています。

Gaciron のライト製造は自社工場でアルミニウム合金の素材から削り出し・加工を行うところから始まり、各製造工程で実際に手にとって厳しい品質管理を行っています。
また様々な環境でライトをお使いいただくことを想定し、温湿度試験のほか、防水機能・落下試験・ボタン耐久試験・USBプラグ耐久試験などを実施しています。

Front light

フロントライト

V6C-400

MAX 400 LUMENS | 防水性能 IPX4 | 照射角度 85° | ワイヤリモコン | USB給電可能

昼間・夜間両用モデルが登場。
上方向への配光をカットし、対向車への眩しさを軽減するデザインを採用しました。
昼間のセーフティーライトとして自動点灯・点滅機能を搭載し、視認性を高めて事故を防ぎます。

V9CP-400

MAX 400 LUMENS | 防水性能 IPX3 | 照射角度 85°

V9CP-400は、日常のライドに十分な明るさを提供します。 高輝度の自転車用ライトを初めて探されている方におすすめです。

V9CP-800

MAX 800 LUMENS | 防水性能 IPX6 | 照射角度 85°

V9CP-800 は、上位機種と同等の IPX6 の防水性能を持ちつつ、コストパフォーマンスの高いフロントライトです。街中だけでなく、街灯の少ない道路などでの走行でも活躍します。

V9C800-CS

V9C800-CR

V9C800-CS / V9C800-CR

MAX 800 LUMENS | 防水性能 IPX6 | 照射角度 85°

Gacironベストセラーの V9C-800 に、上品なセミマット光沢が魅力の限定カラーが登場。
暖色系カラーと合わせやすいレッド、配色を選ばず使えるシルバーの 2カラー展開です。
限定カラーには愛用者の皆様のご要望に応じ、透明の外装リングを採用しました。

High-end model

V9D-1600

V9DP-1800

Gaciron フロントライトシリーズの上位機種は、付属するワイヤリモコンにより、ハンドルにライトのスイッチを取り付けることができ、走行中のモード変更が容易です。
リチウムイオンバッテリーは、長時間のライドにも十分な容量をもちます。
シリコン製のボタンスイッチはバッテリー残量を点灯する色で示しており、バッテリー切れによる突然の消灯を防ぎます。

V9D-1600

MAX 1600 LUMENS | 防水性能 IPX6 | 照射角度 125° | ワイヤリモコン | USB 給電可能

V9DP-1800

MAX 1800 LUMENS | 防水性能 IPX6 | 照射角度 125° | ワイヤリモコン | USB 給電可能

V9Dシリーズは、Gaciron が誇る最高スペックのライトです。
2つの超強力なLEDライトは、125度という照射角度と共に、夜間のロングライドの強力なサポートを実現します。
1600ルーメン、1800ルーメンよりお選びいただけます。

V9SP-1000

MAX 1000 LUMENS | 防水性能 IPX6 | 照射角度 125° | ワイヤリモコン | USB 給電可能

コンパクトながらパワフルな明るさをの V9SP-1000は、日中・夜間のライドの両方に対応できる6つの点灯・点滅モードをもち、この一本で様々なシーンをサポートします。

Rear light

リアライト

W06

センサーによって自動的に点滅・消灯するスマートライトです。スイッチを ON にしておくと、ライトは振動と明るさを判断し、暗い状況かつ振動がある状況になることで点滅します。

W10

点灯・点滅の両方のモードを持つスタンダードなリアライトです。 ライト部分のスイッチを押すことにより電源 ON/OFF と3つのモードの切り替えを簡単に行うことができます。

W10-BS

内蔵の加速度センサーで、ブレーキ時に点灯して後方車両に知らせる機能付きのスマートモデルが登場。ライト部分のワンプッシュで点灯・点滅も切り替えられます。また、スイッチをAUTOにしておくと、振動と明るさを判断し、暗く振動がある状況になることで点灯または点滅します。

NEW

Gaciron フロントライトシリーズの付属ブラケットが進化しました。

旧ブラケット(H03S)は、リリースボタンとブラケットがプラスチック一体成形型でした。
H07シリーズは、独立したリリースボタンをスプリングで制御するため、ライトの取付けを楽に、ブラケットの寿命を長くします。
簡単に取付けできるゴムバンドは多様なハンドルに対応。よりスムーズな 360 度回転が可能になりました。

H07P 搭載シリーズ

V9CP-400　V9CP-800

V9SP-1000　V9DP-1800

＊V9C800-CS・V9C800-CR・V9D-1600 の付属ブラケットは旧ブラケットシリーズ H03S となります。

H07L 搭載シリーズ　V6C-400

＊H07シリーズ対応のフロントライトをアウトフロントブラケットに取付ける際は、別途ライトベースの購入が必要となる場合がございます。
詳しくは、店頭スタッフもしくはsupport@gaciron.jpへお問合せください。

Gaciron フロントライトシリーズ

型番	V6C-400	V9CP-400	V9CP-800 V9C800-CS V9C800-CR	V9SP-1000	V9D-1600	V9DP-1800
最大光束 (lm)	400	400	800	1000	1600	1800
本体サイズ ＊1 (mm) L×W×H	97.5×40.5×31	97×33.8×30.7	101×33.8×30.7	113×39×42	118×53×32.5	118×53×32.5
防水性能	IPX4	IPX3	IPX6	IPX6	IPX6	IPX6
バッテリー (mAh)	Li-ion 2500	Li-ion 2500	Li-ion 2500	Li-ion 4500	Li-ion 5000	Li-ion 6700
光源	CREE製XPG-2	CREE製XPG-2	CREE製XPL	CREE製XML2	CREE製XML2×2	CREE製XML2×2
照射角度	85度	85度	85度	118度	125度	125度
付属品	ブラケット(H07L) Micro-USBケーブル ワイヤリモコン(R01JP)	ブラケット(H07P) Micro-USBケーブル	ブラケット(H07P) ＊2 Micro-USBケーブル	ブラケット(H07P) Micro-USBケーブル ワイヤリモコン(R01JP) キャリーポーチ	ブラケット(H03S) Micro-USBケーブル ワイヤリモコン(R01JP) キャリーポーチ	ブラケット(H07P) Micro-USBケーブル ワイヤリモコン(R01JP) キャリーポーチ
使用時間 ＊3	High (400lm) ---1時間30分 Normal (200lm) ---3時間 Low (100lm) ---7時間 ※Smart Mode 点灯 (200lm) ---3時間 点滅 (100lm) ---30時間	High (400lm) ---2時間30分 Normal (200lm) ---4時間30分 Low (100lm) ---8時間20分 Flash (50-100lm) ---6時間30分 Strobe (400lm) ---5時間30分	High (800lm) ---1時間20分 Normal (400lm) ---2時間10分 Low (200lm) ---4時間30分 Breath (50-100lm) ---18時間 Strobe (400lm) ---4時間30分	Ultra (1000lm) ---2時間 35分 High (400lm) ---6時間50分 Middle (200lm) ---9時間 Low (100lm) ---19時間 Breath (50-100lm) ---33時間30分 Strobe (1000lm) ---3時間30分	Ultra (1600lm) ---1時間 30分 High (800lm) ---3時間15分 Middle (400lm) ---4時間40分 Low (200lm) ---9時間30分 Breath (50-100lm) ---34時間 Strobe (1600lm) ---2時間20分	Ultra (1800lm) ---1時間 55分 High (900lm) ---4時間30分 Middle (500lm) ---6時間25分 Low (200lm) ---12時間30分 Breath (50-100lm) ---50時間 Strobe (1800lm) ---2時間45分

Gaciron リアライトシリーズ

型番	W06	W10	W10-BS
最大光束 (lm)	5	5	10
本体サイズ ＊1 (mm) L×Φ	35.5×26.5	36×27	36×27
防水性能	IPX5	IPX5	IPX5
バッテリー (mAh)	Li-ion 200	Li-ion 200	Li-ion 350
光源	-	-	-
照射角度	220度	220度	220度
付属品	Micro-USBケーブル	Micro-USBケーブル	Micro-USBケーブル サドルブラケット サドルブラケット 装着用ケーブル
使用時間 ＊3	点滅・5lm ---27時間 W06は振動によって点滅します。また振動がなくなると2分後に自動的に消灯します。センサーが明るさを検知している場合には点滅しません。なおW06の動作モードは点滅のみのため、道路交通法に基づき常時点灯するリアライトまたは、リフレクター(反射板)との併用が必要です。	Low (点滅・2lm) ---24時間 Low (点灯・2lm) ---4時間 High(点滅・5lm) ---8時間	Low (点滅・2lm) ---48時間 Low (点灯・2lm) ---12時間 Middle(点滅・5lm) ---66時間 Brake (3秒間点灯・10lm)

＊1 ライト部分のサイズです（ラバーバンド、ブラケット部分を除く）。
＊2 V9C800-CS及びV9C800-CRの付属ブラケットはH03Sとなります。
＊3 使用時間は試験環境による参考値です。外気温等の状況により変動します。

- Gacironライトは全てUSB充電方式です。USB充電用のACアダプタ等は付属しておりませんのでお客様にてご用意ください。入力は全機種で5V/2.0Aです。
- Gacironライトのバッテリーはリチウムイオン電池を採用しています。リチウムイオン電池の特性上、一定回数の充電を経ると定格容量(バッテリーの使用可能容量)が減少します。概ね300回程度の充電で定格容量の80%程度まで低下します。また過度な電圧での充電、高温化での保管はバッテリーの劣化を進めやすくなります。
- 道路交通法により日没後のライトは点灯状態であることが定められています。日没後に点滅モードをご利用の場合には、点灯しているライト(リアライトの場合にはリフレクターとの併用でも可)との併用を必ずお願いいたします。

Out front bracket

アウトフロントブラケット

H10

H10

アクションカメラやGarminなどのサイクルコンピューターとGacironライトの取り付けが可能なシングルアームのブラケットです。H09Sのシンプルなデザインをそのままに、ブラケットの素材をアルミ合金としてより耐久性を高めました。
31.8mmのクランプ径に対応しています。

H9

H9

GoProなどのアクションカメラやGarminなどのサイクルコンピューターとGacironライトの取り付けが可能なアルミ合金製ブラケットです。ハンドルバーに2つのアームによって安定して取り付けることができます。
31.8mmのクランプ径に対応しています。

H11

H11

M5の穴が縦に２個空いているインテグレーテッドハンドルバー（ステム一体ハンドル）に対応するアウトフロントブラケットです。
ネジ穴間隔21.5-44mmに対応しています。

H12

H12

ステムのハンドルクランプ部に装着するアウトフロントブラケットです。
軽量かつコンパクトなので、ハンドル部をシンプルにすることができます。
ネジ穴間隔13-29mmに対応しています。

Optional parts

オプションパーツ

R01JP

R01JP

フロントライト用リモコン

Gaciron専用の全フロントライトライトに対応したON/OFF・モード切替が可能なリモコンです。ハンドル・ステムなどにマジックテープで固定したリモコンで操作が可能です。また、ライト自体のボタンでも操作できます。
コード部分の長さは約31cmです。

B01JP

B01JP

ライトベース

Gaciron V9C・V9S・V9Dシリーズ専用のライトベースです。
GoProマウントを採用したブラケット等に対応しています。

B03JP

B03JP

ライトベース

Gaciron V9CP・V9SP・V9DP・V6Cシリーズ専用のライトベースです。
GoProマウントを採用したブラケット等に対応しています。

B02JP

B02JP

サイクルコンピューターベース

CAT-EYE社製のサイクルコンピューターをGoProマウントに取り付けて、Gaciron製アウトフロントブラケットに追加することが可能です。

※本ページに記載している他社商品のブランド名・商品名は、各社の登録商標または商標です。

Gaciron品質保証規定

- セイノーアジアトレーディング株式会社(Gaciron Japan)は、弊社の指定するGaciron正規販売店または、Gaciron Japanの運営・出品するECサイト(以下「各Gaciron ECサイト」)を通じてGaciron製品をご購入いただいたお客様に対し、ご購入日から1年の品質保証をご提供します。
- 不具合の発生に対する品質保証は対象商品の部品交換によってのみご提供します。またモデルチェンジ等により同等品での交換となる場合がありますので予めご了承ください。
- 本品質保証規定の適用は、Gaciron正規販売店または各Gaciron ECサイトから購入いただいた最初のお客様にのみ適用され、保証をお受けいただく権利の譲渡はできません。
- 品質保証にあたっては、ご購入日とご購入内容の両方が確認できるレシート・ご購入の控え等が必要です。
  また弊社が販売店に対して確認をさせていただくことがある点につき予めご了承ください。
- 不具合が生じた場合には、恐れ入りますがご面倒でもwww.gaciron.jpからご連絡ください。
- 品質保証は、ライト製品に付属するMicro-USBケーブルには適用されません。またGaciron製ブラケット以外を使用された場合の不具合・故障や、改造によって生じた不具合については品質保証の対象外となります。なお、Gacironブラケットで他社製ライトを使用された場合の不具合も同様となります。
- 転倒・衝突など使用されたお客様の過失、交通事故や、過度な悪路走行、意図的な衝撃など本来の使い方を逸脱したご利用方法、自転車レース等でのご使用、人災や天災、機能上影響のない事象、保管状態に起因する不具合や損傷等には品質保証の対象外となります。
- 防水性能は各製品ごとに規定された基準がありますが、完全防水を保証するものではありません。具体的には、水中に浸漬、温泉水・海水・ジュース類・せっけん水など真水以外の噴流水は品質保証の対象外となります。
- 塗装の傷は製造時に十分に注意しておりますが、ご購入後のご利用に伴う傷については品質保証の対象外となります。
- 弊社カタログに記載されていないGaciron製品、偽物・類似品、並行輸入品、個人輸入された商品については一切の品質保証の対象外となります。