



Raptor-3000
34,000円
Ultra High Lumen off-road series
with wireless remote
Adjustable High & Low Beam

GACIRON®

LINE UP 2024-25

From the trusted power of Raptor to the latest innovations
—Gaciron delivers performance for every ride.

light up your way

Gaciron は、お客様一人ひとりの自転車環境がより快適かつ安全なものになるよう、最新のテクノロジーと高い品質による価値ある製品を、適正な価格と安心のサービスでご提供する自転車ライフのパートナーとして展開しています。2024 年モデルからはすべての製品が USB Type-C による充電に対応したほか、最上位シリーズである Raptor を発売しています。

ライトは自転車の単なる付属品ではありません。暗い道を照らすことはもちろんのこと、お客様ご自身の安全を守ることだけでなく、周囲から、そして遠くからでもお客様の自転車が認識でき、不意の衝突や事故を避けるための重要なセーフティーデバイスです。日本の道路から少しでも自転車事故を減らすため、そしてお客様のライドが安全・快適になるよう、これからも Gaciron は日々製品の改良・開発を進めてまいります。

また、お客様からのフィードバックを何よりも大切にするため、製品に対するお気づきの点がございましたらカスタマーサポートまでご連絡ください。

Raptor-3000 34,000円		Raptor-1800 24,300円		KIWI-1200 7,800円		KIWI-800 5,800円						
最高光束	3000 lm			1800 lm			1200 lm			800 lm		
本体重量 / 防水性能	約290g / IPX6			約207g / IPX6			約160g / IPX6			約124g / IPX6		
バッテリー容量	10,000mAh			6,700mAh			4,500mAh			2,500mAh		
リモコン	付属(R06, Bluetooth対応)			付属(R06, Bluetooth対応)			別売(R06が対応)			-		
充電時間目安	約 4.5 時間			約 3 時間			約 2 時間			約 1.5 時間		
点灯モードと 使用時間	高輝度(ロービーム)	1200 lm	4時間	超高輝度(ハイ&ロービーム)	1800 lm	2時間	高輝度	1200 lm	1.5時間	高輝度	800 lm	2時間
	中輝度(ロービーム)	800 lm	8時間	高輝度(ハイ&ロービーム)	900 lm	4時間	中輝度	600 lm	3時間	中輝度	400 lm	3.5時間
	低輝度(ロービーム)	400 lm	16時間	中輝度(ロービーム)	800 lm	4時間	低輝度	300 lm	6時間	低輝度	200 lm	6時間
	高輝度(ハイビーム)	3000 lm	2時間	低輝度(ロービーム)	400 lm	8時間	ブレスモード(点滅)	50-100 lm	20時間	ブレスモード(点滅)	50-100 lm	15時間
	中輝度(ハイビーム)	1500 lm	4時間	ブレスモード(点滅)	50-100 lm	25時間	昼間モード(点滅)	600 lm	24時間	昼間モード(点滅)	400 lm	24時間
	低輝度(ハイビーム)	750 lm	8時間	昼間モード(点滅)	600 lm	35時間						
	ブレスモード(点滅)	50-100 lm	40時間									
	昼間モード(点滅)	1000 lm	55時間									

KIWI-400 3,800円		V20C-400 3,300円		MARS-1000 8,800円		V18-200 8,800円						
最高光束	400 lm			400 lm			1000 lm			200 lm		
本体重量 / 防水性能	約98g / IPX6			約99g / IPX4			約143g / IP67			約111g / IPX6		
バッテリー容量	1,600mAh			2,200mAh			3,000mAh			2,000mAh		
リモコン	-			-			付属(ワイヤーリモコン *有線)			-		
充電時間目安	約 1.5 時間			約 3 時間			約 1.5 時間			約 3 時間		
点灯モードと 使用時間	高輝度	400 lm	2時間	高輝度	400 lm	2時間	高輝度	1000 lm	2時間	高輝度	200 lm	2.5時間
	中輝度	200 lm	3.5時間	中輝度	200 lm	3.5時間	中輝度	400 lm	4時間	中輝度	100 lm	5時間
	低輝度	100 lm	5.5時間	低輝度	100 lm	7時間	低輝度	200 lm	8時間	低輝度	50 lm	10時間
	ブレスモード(点滅)	50-100 lm	9時間	昼間モード(点滅)	100 lm	24時間	ブレスモード(点滅)	50-100 lm	12時間	ブレスモード(点滅)	200 lm	15時間
	昼間モード(点滅)	400 lm	12時間				昼間モード(点滅)	800 lm	24時間	昼間モード(点滅)	-	

LOOP-100(Carbon housing) 4,900円		LOOP-100(CNC housing) 4,900円		W12BR-200 6,200円		W16 3,800円						
最高光束	100 lm			100 lm			200 lm			200 lm		
本体重量 / 防水性能	約25g / IPX6			約25g / IPX6			約73g / IPX6			約73g / IPX6		
バッテリー容量	420mAh			420mAh			1,200mAh			1,200mAh		
充電時間目安	約 3 時間			約 3 時間			約 1.5 時間			約 1.5 時間		
点灯モードと 使用時間	高輝度(点灯)	30 lm	5.5時間	高輝度(点灯)	30 lm	5.5時間	高輝度(点灯)	15 lm	18時間	高輝度(点灯)	5 lm	5時間
	中輝度(点灯)	15 lm	12時間	中輝度(点灯)	15 lm	12時間	低輝度(点灯)	5 lm	45時間	低輝度(点灯)	2 lm	12時間
	低輝度(点灯)	5 lm	20時間	低輝度(点灯)	5 lm	20時間	フォグモード(高輝度頻発点滅)	200 lm	10時間	フォグモード(高輝度頻発点滅)	30 lm	5時間
	フォグモード(高輝度頻発点滅)	100 lm	10時間	フォグモード(高輝度頻発点滅)	100 lm	10時間	トレイルモード(高輝度点滅)	15 lm	62時間	トレイルモード(高輝度点滅)	15 lm	11時間
	トレイルモード(高輝度点滅)	15 lm	24時間	トレイルモード(高輝度点滅)	15 lm	24時間	パワーセービングモード(低輝度点滅)	5 lm	150時間	パワーセービングモード(低輝度点滅)	2 lm	35時間
	パワーセービングモード(低輝度点滅)	5 lm	40時間	パワーセービングモード(低輝度点滅)	5 lm	40時間	ブレーキモード(点灯)	60 lm	n/a	ブレーキモード(点灯)	30 lm	n/a
	ブレーキモード(点灯)	100 lm	n/a	ブレーキモード(点灯)	100 lm	n/a						
	※シートポスト用・サドル用ブラケット付属			※シートポスト用・サドル用ブラケット付属			※キャリア用・サドル用ブラケット付属			※キャリア用・サドル用ブラケット付属		

BIRD NEST-200 6,500円		BIRD NEST-100 4,500円				
最高光束	30 lm			30 lm		
本体重量 / 防水性能	約210g / IPX6			約120g / IPX6		
バッテリー容量	350mAh			350mAh		
充電時間目安	約 1.5 時間			約 1.5 時間		
点灯モードと 使用時間	高輝度(点灯)	5 lm	5時間	高輝度(点灯)	5 lm	5時間
	中輝度(点灯)			中輝度(点灯)		
	低輝度(点灯)	2 lm	11時間	低輝度(点灯)	2 lm	11時間
	フォグモード(高輝度頻発点滅)	30 lm	5時間	フォグモード(高輝度頻発点滅)	30 lm	5時間
	トレイルモード(高輝度点滅)	15 lm	12時間	トレイルモード(高輝度点滅)	15 lm	12時間
	パワーセービングモード(低輝度点滅)	4 lm	34時間	パワーセービングモード(低輝度点滅)	4 lm	34時間
	※シートポスト用・サドル用ブラケット付属			※シートポスト用・サドル用ブラケット付属		

マウント H09 5,700円		マウント H17 2,200円		リモートスイッチ R06 2,200円					
対応ハンドル径	Φ31.8-32mm			Φ31.8-32mm			-		
本体重量	約98g			約60g			-		
最大積載容量	400g(上部:200g、下部:200g)			350g以下			-		
対応デバイス	フロントライト、Garminコンピューター GoPro Motionカメラ、携帯電話			フロントライト、Garminコンピューター、 GoPro Motionカメラ			対応機種:Raptor-3000、Raptor-1800、 KIWI-1200		
調整可能角度	100度			コンピューターマウントベース:水平90度 ボトムベース:垂直180度			-		