


THIRD EYE

THIRD EYE by Gaciron

EE-350/650/1000



取扱説明書

1. 操作方法と機能

■ 操作方法

1. 電源オン/オフ

電源ボタンを約0.75秒長押しすると、ライトのオン/オフが切り替わります。

2. 点灯モード切替

ライト点灯中に電源ボタンを押すと、以下の順でモードが切り替わります。
低輝度 → 中輝度 → 高輝度 → ブレスモード(点滅) → 繰り返し

3. フラッシュモード

ボタンを2秒間長押しするとフラッシュモードに入ります。

フラッシュモード中にボタンを1回押しと、通常の点灯モードに戻ります。

4. バッテリー残量表示

ライトがオフの状態電源ボタンを1回押しと、インジケータが約5秒間点灯し、現在のバッテリー残量を表示します。

5. 高輝度モードへのクイックアクセス

どのモードからでも、0.4秒以内にボタンを2回押しと高輝度モードに切り替わります。再度1回押しと、直前のモードに戻ります。

6. ロックモード(誤作動防止)

ライトがオフの状態、ボタンを5秒間長押しするとロックモードに入ります。ロック中にボタンを1回押しと、インジケータが3回点滅し、バッテリー残量を表示します。

【ロック解除方法】

① 3秒以内に5回連続でクリック

② または充電を開始する

■ その他機能

7. 有線リモートコントロール(オプション)

別売りの有線リモコンを使用すると、本体ボタンと同じ操作が可能です。

8. USB Type-C充電対応

9. 充電しながら使用可能

充電中も使用できます(低輝度モード固定)。

■ 安全機能

10. 回路保護機能

- ・過充電保護
- ・高温保護
- ・過放電保護
- ・ショート(短絡)保護

温度制御について

- ・内部温度が65°Cに達すると、中輝度モードへ自動切替
- ・温度が55°Cまで下がると、元の明るさに復帰
- ・内部温度が75°Cに達すると、自動で電源オフ

バッテリー残量	表示色
100%-21%	青色
20%-1%	赤色点滅

2. 製品仕様

Runtime	EE-350	EE-650	EE-1000
高輝度点灯	350LM ≈2H	650LM ≈2H	1000LM ≈2H
中輝度点灯	200LM ≈3H	350LM ≈3H	500LM ≈4H
低輝度点灯	100LM ≈8H	150LM ≈6H	200LM ≈6H
ブレス(点滅)	100-20LM ≈13H	150-30LM ≈15H	200-40LM ≈25H
フラッシュ(点滅)	350LM ≈12H	650LM ≈7H	1000LM ≈11H

モデル	EE-350	EE-650	EE-1000
光源	LED		
最大光束	350lm	650lm	1000lm
電池容量	1800mAh	2200mAh	2500mAh
インプット	5V/1.0A		
充電目安時間	≈2h	≈2.5h	≈3h
配光	対照配光		
照射距離	>200m		
防水性能	IPX6		
本体サイズ	30*33*99mm		
本体重量	≈107g		

3. 同梱物



フロントライト本体



ハンドルバーブラケット(H07L)



USB Type-C充電ケーブル

Gaciron Japan(ガシロンジャパン)

クララモビリティ合同会社

東京都港区芝4丁目5番10号 ACN田町ビル4階

4F,ACN tamachi Bld.,4-5-10 Shiba,Minato-ku, Tokyo,Japan

www.gaciron.jp

Made in Shenzhen CHINA, Package designed in Tokyo

RoHS

